



|       |  |           |                         |              |
|-------|--|-----------|-------------------------|--------------|
| Titel | <b>Algemene inrichtingseisen keurplek en voorwaarden plaatsing<br/>uithaalmachines in pluimveeslachterijen</b> |           |                         |              |
| Code  | K-PL-PM-ID01   | Versie 01 | Ingangsdatum 22-12-2020 | pag. 1 van 8 |

| Versie | Goedkeuring datum | Wijzigingen ten opzichte van vorige versie   |
|--------|-------------------|--|
| 01     | 21-12-2020        | Dit document vervangt de PA-56 en bijlage 5 bij het werkvoorschrift PM Keuring slachtplaatsen pluimvee (K-PL-PM-WV01-b5).<br>Tevens actualisatie naar in gebruik zijnde lijnen en van kracht worden VO 2017/625. |

## **Algemene inrichtingseisen keurplek en voorwaarden plaatsing uithaalmachines in pluimveeslachterijen**

### **Inhoudsopgave**

|     |  |   |
|-----|--|---|
| 1   | Onderwerp .....                              | 2 |
| 2   | Wet- en regelgeving .....                    | 2 |
| 2.1 | EU-Regelgeving .....                         | 2 |
| 2.2 | Nationale wetgeving .....                    | 2 |
| 2.3 | Beleidsregels.....                           | 2 |
| 3   | Begrippen en definities .....                | 3 |
| 4   | Benodigheden .....                           | 3 |
| 5   | Werkwijze .....                              | 3 |
| 5.1 | Algemene inrichtingseisen keurbordessen..... | 3 |
| 5.2 | Systemen .....                               | 4 |
| 5.3 | Opmerkingen .....                            | 7 |
| 6   | Registratie en archivering .....             | 7 |
| 6.1 | Registratie .....                            | 7 |
| 6.2 | Archivering .....                            | 7 |
| 7   | Interventies .....                           | 7 |
| 8   | Arbo, milieu en veiligheid .....             | 8 |
| 8.1 | Veiligheidsbeleid biologische agentia.....   | 8 |



|       |  |           |                         |              |
|-------|--|-----------|-------------------------|--------------|
| Titel | <b>Algemene inrichtingseisen keurbordes en voorwaarden plaatsing<br/>uithaalmachines in pluimveeslachterijen</b> |           |                         |              |
| Code  | K-PL-PM-ID01   | Versie 01 | Ingangsdatum 22-12-2020 | pag. 2 van 8 |

## 1 Onderwerp

Dit informatiedocument geeft aan hoe het keurbordes, conform de afspraken met de pluimveesector over inrichtingseisen, dient te worden ingericht.

Het is alleen van toepassing op het slachten van vleeskuikens, behalve het gedeelte over de inrichting van het keurbordes (5.1). Dit geldt voor alle soorten pluimvee. De aanvraag- en beoordelingsprocedure voor bedrijven die de lijnsnelheid willen verhogen tot meer dan 6000 kuikens per uur (enkelvoudige lijn) resp. 9000 kuikens per uur (splitter) staat beschreven in het werkvoorschrift PA-01 "Verhoging lijnsnelheid kuikenslachterijen". De overige voorwaarden, die gesteld worden, zijn ook opgenomen in dit werkvoorschrift.

## 2 Wet- en regelgeving

### 2.1 EU-Regelgeving

- Verordening (EG) Nr. 853/2004
- Verordening (EG) Nr. 2017/625

### 2.2 Nationale wetgeving

- Regeling en Besluit dierlijke producten

### 2.3 Beleidsregels

Niet van toepassing



|       |  |           |                         |              |
|-------|--|-----------|-------------------------|--------------|
| Titel | <b>Algemene inrichtingseisen keurplek en voorwaarden plaatsing<br/>uithaalmachines in pluimveeslachterijen</b> |           |                         |              |
| Code  | K-PL-PM-ID01   | Versie 01 | Ingangsdatum 22-12-2020 | pag. 3 van 8 |

### 3 Begrippen en definities

| Begrip     | Definitie  |
|------------|--|
| Karkas     | het hele slachtdier na slachting en uitslachting   |
| Ingewanden | de organen uit de borst-, buik- en bekkenholte, evenals de luchtpijp en de slokdarm, en, bij vogels, de krop |

### 4 Benodigdheden

- Luxmeter
- Stopwatch

### 5 Werkwijze

#### 5.1 Algemene inrichtingseisen keurbordessen

- Voet- of kniebediende handenwasgelegenheid met gekanaliseerde afvoer, voorzien van warmwater en zeepdispenser.
- Messensterilisator met gekanaliseerde afvoer, voorzien van water met een temperatuur van ten minste 82 °C of een alternatief systeem met een gelijkwaardig effect (zie voor eisen slachthuis punt 5.1 van K-VKE-TZ-WV01 "Toezicht op gebruik alternatieve ontsmettingsmiddelen").
- Voldoende verlichting door dag- of kunstlicht met een waarde van minimaal 1000 lux, een kleurweergave index van 90 Ra of meer en een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin (NEN 12464-1). Het bedrijf moet aan kunnen tonen dat de verlichting aan deze specificaties voldoet.
- Loopruimte voor de keurder, voldoende breed en vrij van obstakels, met een lengte van minimaal 9 maal het getal van de bandsnelheid in meters per seconde, met een minimum van 2 meter en een maximum van 4 meter.
- De loopruimte begint op de plaats waar het karkas stil hangend ter keuring wordt aangeboden en is zodanig gesitueerd dat de keurder de karkassen ruim van te voren ziet aankomen.



|       |  |           |                         |              |
|-------|--|-----------|-------------------------|--------------|
| Titel | <b>Algemene inrichtingseisen keurplek en voorwaarden plaatsing<br/>uithaalmachines in pluimveeslachterijen</b> |           |                         |              |
| Code  | K-PL-PM-ID01   | Versie 01 | Ingangsdatum 22-12-2020 | pag. 4 van 8 |

- Een spiegel over de gehele lengte van de loopruimte ter beoordeling van de borstkant van de karkassen. Deze spiegel moet voldoende breed zijn, geen beschadigingen vertonen die de waarneming belemmeren en periodiek schoongemaakt worden.
- Een hygiënische opslagmogelijkheid in de onmiddellijke nabijheid van de keurplek – b.v. in de vorm van haken – voor ter plekke op te knappen dieren.
- Moet voldoen aan de ARBO-eisen.

**De volgende eisen gelden niet voor de enkelvoudige lijn max. 16,7 m/ min. en max. 6000 kuikens per uur!**

- Een gemakkelijk en snel in hoogte te verstellen werkbordes ter lengte van de loopruimte, waarbij rekening dient te worden gehouden met de lengte van de keurders.
- Het afvoeren van de afgekeurde delen en karkassen is zodanig dat contact met de goedgekeurde karkassen en orgaanpakketten wordt vermeden. Een trechter of een gemechaniseerde afvoer welke evenwijdig verloopt aan de karkassen en orgaanpakketten over de gehele lengte van de loopruimte is noodzakelijk.
- Het keurbordes is zodanig ingericht dat hulpmiddelen voor de keurders om bepaalde handelingen te kunnen verrichten (handen wassen, opknappen kuikens etc.) aan het begin van het keurbordes zijn gesitueerd waarbij het zicht op de karkassen en orgaanpakketten gehandhaafd blijft.
- Indien gewenst een enigszins verende doch stabiele zitplaats.

In uitzonderingsgevallen mag, indien de vereiste lengte langer is dan 3 meter, met een keurbordes van 3 meter gewerkt worden. Een additionele keurplek aan de band is in dit geval vereist als in door de NVWA goedgekeurde protocollen is opgenomen dat meerdere bedrijfskeurders per band de keuring uit zullen voeren. Deze keurplek moet minimaal 2 meter zijn en voldoen aan de in hierboven gestelde eisen behalve voor wat betreft de lengte.

## 5.2 Systemen

Toegestaan zijn die systemen waarbij karkas en bijbehorend orgaanpakket gescheiden van elkaar ter keuring worden aangeboden.



|       |  |           |                         |              |
|-------|--|-----------|-------------------------|--------------|
| Titel | <b>Algemene inrichtingseisen keurplek en voorwaarden plaatsing<br/>uithaalmachines in pluimveeslachterijen</b> |           |                         |              |
| Code  | K-PL-PM-ID01   | Versie 01 | Ingangsdatum 22-12-2020 | pag. 5 van 8 |

### 5.2.1 Enkelvoudige pluimveeslachtlijnen

Een enkelvoudige lijn onder de volgende voorwaarden geplaatst worden:

- 1) Het keurbordes is conform de huidige inrichtingseisen ingericht (zie punt 5.1) en het keurbordes is minimaal een meter na het bij elkaar komen in de lijn van karkas en orgaanpakket geplaatst.
- 2) De bandsnelheid is beperkt tot maximaal 6000 haken/uur en een maximale lineaire bandsnelheid van 15,3 m/minuut *of*  
De bandsnelheid is beperkt tot maximaal 7500 haken/uur en een maximale lineaire bandsnelheid van 19,8 m/minuut bij bedrijven die voldoen aan de eisen zoals genoemd in werkvoorschrift "Verhoging lijnsnelheid kuikenslachterijen", PA-01.
- 3) De positionering van het orgaanpakket ten opzichte van het karkas is zodanig dat deze binnen het blikveld van de keurder ligt:
  - hiertoe dient de positionering van hangend ter keuring aangeboden orgaanpakketten als volgt te zijn:
    - Het orgaanpakket hangt aan een haak, zodanig dat het **voorafgaand** aan het betreffende karkas de keurplek passeert. De organen zijn zodanig opgehangen dat lever en hart vóór de lijn van karkassen hangen en het beeld van de keurder t.o.v. het karkas er niet door gehinderd wordt.
    - Het orgaanpakket kan via het bewegen van een bedieningsstang uit de haak worden verwijderd.
    - Met behulp van een geleidstang worden de karkassen zodanig gepositioneerd, dat het karkas zo dicht mogelijk richting het organenpakket geplaatst wordt, doch geen contact maakt met het orgaanpakket.
  - hiertoe dient de positionering van in bakjes ter keuring aangeboden orgaanpakketten als volgt te zijn:
    - Deze bakjes bewegen met dezelfde lineaire snelheid als de lijn waaraan de karkassen hangen.
    - Ieder karkas hangt ongeveer midden achter het bakje waarin het bijbehorende orgaanpakket ligt, zodanig dat er geen afdruiwend water van de karkassen in de bakjes terecht komt. De lever, het hart en de longen dienen goed zichtbaar te zijn.
    - De bakjes hebben een minimale afmeting van  $l \times b = 19 \times 14,5$  cm en een diepte van 3 cm.



|       |  |           |                         |              |
|-------|--|-----------|-------------------------|--------------|
| Titel | <b>Algemene inrichtingseisen keurplek en voorwaarden plaatsing<br/>uithaalmachines in pluimveeslachterijen</b> |           |                         |              |
| Code  | K-PL-PM-ID01   | Versie 01 | Ingangsdatum 22-12-2020 | pag. 6 van 8 |

- De positie van de bakjes is ongeveer 40 cm onder de onderkant van de haken waaraan de karkassen hangen.

### 5.2.2 Slachtlijnen met splittersysteem

Een splittersysteem kan onder de volgende voorwaarden geplaatst worden:

- 1) Het keurbordes is conform de huidige inrichtingseisen ingericht (zie punt 5.1) en het keurbordes is minimaal een meter na het bij elkaar komen in de lijn van karkas en orgaanpakket geplaatst.
- 2) De bandsnelheid van de slachtlijn is beperkt tot maximaal 9000 kuikens/uur, maximale lineaire bandsnelheid 22,9 m/ minuut **of**  
De bandsnelheid van de slachtlijn is beperkt tot maximaal 15000 kuikens/uur, maximale lineaire bandsnelheid ..., m/ minuut bij bedrijven die voldoen aan de eisen zoals genoemd in werkvoorschrift "Verhoging lijnsnelheid kuikenslachterijen", PA-01.
- 3) Er is een bandsplitter voor orgaanpakket aanwezig of de pakketbakjes c.q. haken zijn voorzien van een bij het keurbordes eenvoudig herkenbare behorende kleurcodering.
- 4) Te keuren pakketten worden naar de keurder toe gepositioneerd bij lijnen die sneller dan 9000 kuikens/uur draaien.
- 5) De positionering van de orgaanpakketten ten opzichte van de karkassen is zodanig dat deze binnen het blikveld van de keurder ligt:
  - hiertoe dient de positionering van hangend ter keuring aangeboden orgaanpakketten als volgt te zijn:
    - Het orgaanpakket hangt aan een haak, zodanig dat het voorafgaand aan het betreffende karkas de keurplek passeert.
    - De organen zijn zodanig opgehangen dat lever, hart en karkas binnen het blikveld van de keurder ter keuring te worden aangeboden.
    - Het orgaanpakket kan via het bewegen van een bedieningsstang uit de haak worden verwijderd.
  - hiertoe dient de positionering van in bakjes ter keuring aangeboden orgaanpakketten als volgt te zijn:
    - Deze bakjes bewegen met dezelfde lineaire snelheid als de lijn waaraan de karkassen hangen.



|       |  |           |                         |              |
|-------|--|-----------|-------------------------|--------------|
| Titel | <b>Algemene inrichtingseisen keurplek en voorwaarden plaatsing<br/>uithaalmachines in pluimveeslachterijen</b> |           |                         |              |
| Code  | K-PL-PM-ID01   | Versie 01 | Ingangsdatum 22-12-2020 | pag. 7 van 8 |

- Ieder karkas hangt ongeveer midden **achter** het bakje waarin het bijbehorende orgaanpakket ligt, zodanig dat geen afdruiwend water van de karkassen in de bakjes terecht komt. De lever, het hart en de longen dienen goed zichtbaar te zijn.
  - De bakjes hebben een afmeting van lxb=19 x 14,5 cm en een diepte van 3 cm.
  - De positie van de bakjes is ongeveer 40 cm onder de onderkant van de haken waaraan de karkassen hangen.
- 6) Daar waar de lijn met orgaanpakketten en de lijn met karkassen elkaar kruisen zijn voorzieningen aangebracht, zodanig dat geen kruisverontreiniging tussen karkassen en organen optreedt.

### 5.3 Opmerkingen

- 1) De postmortemkeuring van het karkas: het karkas wordt met de **rugzijde** aan de bedrijfskeurder aangeboden. De borstzijde wordt met behulp van een spiegel beoordeeld. Dit vooral vanwege het feit dat bepaalde huidafwijkingen, bijvoorbeeld ten gevolge van scabby hips, alleen op deze wijze goed waargenomen kunnen worden.
- 2) De genoemde bandsnelheden zijn maximale waarden ter hoogte van het keurbordes. Voor een goede uitvoering van de keuring kan het noodzakelijk zijn dat de bandsnelheid verlaagd wordt.

## 6 Registratie en archivering

### 6.1 Registratie

Afwijkingen van de (inrichting)eisen worden tenminste vastgelegd tijdens de inspectie erkenningverlening en -onderhoud.

### 6.2 Archivering

Er wordt geen specifieke archivering van documenten gevraagd. Specificaties van verlichting horen onderdeel uit te maken van het Food Safety Management System van het bedrijf.

## 7 Interventies

Interventies zijn afhankelijk van geconstateerde gebreken.



|       |  |           |                         |              |
|-------|--|-----------|-------------------------|--------------|
| Titel | <b>Algemene inrichtingseisen keurplek en voorwaarden plaatsing<br/>uithaalmachines in pluimveeslachterijen</b> |           |                         |              |
| Code  | K-PL-PM-ID01   | Versie 01 | Ingangsdatum 22-12-2020 | pag. 8 van 8 |

- NVWA - IB02 - Algemeen Interventiebeleid
- IB01-SPEC25 Vlees (wordt t.z.t. vervangen door IB02-SPEC81)

## 8 Arbo, milieu en veiligheid

Zie [NVWA - Werkwijzerpagina over ARBO](#).

### 8.1 Veiligheidsbeleid biologische agentia

Op de pagina [Veiligheidsbeleid biologische agentia](#) is informatie en werkvoorschriften te vinden over dit onderwerp. In de rechterkolom is per specifieke doelgroep het mogelijke risico beschreven en de maatregel die moet worden genomen.