



Keurbordessen eisentabel roodvlees

Deze tabel bevat een samenvatting van het eisenpakket voor keurbordessen in roodvlees slachthuizen. De oorspronkelijke tekst staat in het Advies Keurbordessen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (dd januari 2020), welke is afgeleid van NEN-EN-ISO 14122-2:2016 (delen 1 t/m 4).

Algemene eisen	Grote bordessen, meerdere personen	Eénpersoons bordessen	Kleine verplaatsbare bordessen voor kortdurend gebruik
Vlak, stabiel (ook bij gebruik op hoogte), antislip, goed te reinigen preventie gladheid en trillingen	Ja	Ja	Extra: Tijdens gebruik moeten evt aanwezige wielen geblokkeerd zijn (rem of zwaartekracht)
Voldoende werkruimte, vrij van hinderlijke obstakels	Extra: <ul style="list-style-type: none">• Lengte bordes is afhankelijk van taken en aantal medewerkers op bordes;• Mogelijkheid ongehinderde stap achterwaarts en ongehinderde passage collega's mogelijk;• Alleen KDS en NVWA op bordes;• Medewerkers bedrijf eigen opgang en gescheiden werkplek van NVWA/KDS	Extra: Breedte werkruimte minimaal 0,70 m met mogelijkheid ongehinderde stap achterwaarts	Extra: <ul style="list-style-type: none">• Kort gebruik: na het keuren van één of enkele karkassen wordt het bordes weer (even) verlaten;• Grootte stavlak minimaal 0,5 x 0,5 m
Werken met rechte rug, waarbij reiken mogelijk is	Ja	Ja	Ja
Bordes vanaf 0,5 m hoogte boven vloerniveau: Schoprand/teenplaat van tenminste 10 cm hoog zijn	Ja	Ja	Ja
Bordes vanaf 0,5 m hoogte boven vloerniveau: Hekwerk van minimaal 1,0 meter hoogte zijn, of een leuningwerk bestaande uit een bovenleuning op minimaal 1,1 meter	Ja	Ja	Ja
Bordes vanaf 0,5 m hoogte boven vloerniveau: Is het bordes hoger dan 1,0 m	Ja	Ja	Ja

Algemene eisen	Grote bordessen, meerdere personen	Eénpersoons bordessen	Kleine verplaatsbare bordessen voor kortdurend gebruik
boven vloerniveau: tevens een (horizontale) knieregel op maximaal 47 cm afstand van schoprand en bovenleuning			
Bordes vanaf 0,5 m hoogte boven vloerniveau: Aan de zijde waar karkas tov het bordes gepositioneerd is: geen hekwerk dat de keuring hindert en/of contact kan maken met karkas. In dat geval wel een teenplaat van tenminste 10 cm hoog en eventueel laag hekwerk/leuning nodig	Ja	Ja	Ja
De vrije ruimte vanaf voethoogte op bordes tot boven het hoofd moet tenminste 2,10 m zijn	Ja	Ja	In het gebruik op letten
Bordessterkte: minimale verticale puntbelasting van 125 kg en horizontaal van minimaal 30 kg	Ja	Ja	Ja
Bordessterkte: minimum draaggewicht van 1,5 kN gemeten in 0,2 x 0,2 m; bordes mag niet verder doorbuigen dan 1/200^e deel van de onbelaste toestand	Ja	Ja	Ja
(Deels) beweegbaar bordes: Versnelling maximaal 0,75 m/s² en hand- of voetbediening goed bereikbaar	Extra: <ul style="list-style-type: none"> • In directe omgeving werkplek beknellinggevaar: stopknop verplichtaanwezig; • Preventie knelgevaar onder het gehele bordes: beveiliging/ afscherming om werken onder het in gebruik zijnde bordes te voorkomen en voorschriften veilig werken op/rondom bordes 	Extra: <ul style="list-style-type: none"> • In directe omgeving werkplek beknellinggevaar: stopknop verplichtaanwezig; • Preventie knelgevaar onder het gehele bordes: beveiliging/ afscherming om werken onder het in gebruik zijnde bordes te voorkomen en voorschriften veilig werken op/rondom bordes 	Niet van toepassing

Algemene eisen	Grote bordessen, meerdere personen	Eénpersoons bordessen	Kleine verplaatsbare bordessen voor kortdurend gebruik
Handenwasgelegenheid en sterilisator binnen acceptabele afstand, in relatie tot bandsnelheid tijdens PM keuring. Voet-, knie of handbediening hiervan goed bereikbaar	Op keurbordes; afstand hangt af van beschikbare tijd	Op keurbordes binnen handbereik	In de nabije omgeving van keurplek
Stopknop slachtbaan goed bereikbaar	Ja	Indien noodzakelijk voor PM keuring	Niet van toepassing
Toetschermen goed bereikbaar	Indien aanwezig	Indien aanwezig	Niet van toepassing
Voorzieningen voor verrichten administratie tijdens PM keuring goed bereikbaar	Ja	Ja	Ja
Elektrische aansluitingen geaard	Ja	Ja	Indien aanwezig (bijvoorbeeld sterilisator)
Opstelling bordes: Direct bereikbaar zonder obstakels of struikelgevaar;	Ja	Ja	Ja
Opstelling bordes: Los van aangrenzende machines/ apparatuur	Ja	Ja	Ja
Ten tijde van PM keuring te gebruiken voor dit doel	Ja	Ja	Ja
Aanvullend Arbo deskundig onderzoek NVWA verplicht	Ja	Nee	Nee