



Werkvoorschrift voor exportcertificering van levende runderen vanuit Nederland

Code: K-LV-RNDIU-01b2 Versie: 02

Ingangsdatum: 14-02-2022

Bijlage 2 Specificaties voor het drinkwatersysteem op vervoermiddelen voor kalveren jonger dan 2 maanden, bij een transportduur van > 8 uren

- Het gebruik van water zonder toevoeging is voldoende (gebruik van elektrolytenmix is niet verplicht) en het water hoeft niet verwarmd te worden.
- De spenen zijn aangebracht/geplaatst over een bijtippel of stiftippel. Ze zijn gemaakt van kunststof, zijn flexibel en de kwaliteit van het materiaal is deugdelijk en niet verweerd.
- De spenen zijn aangebracht op een hoogte, waarop ze toegankelijk zijn voor de kalveren en zijn zodanig geplaatst, dat ze er met de bek omheen kunnen. Richtlijn is tussen 50 en 100 cm vanaf de laadvloer, en voor het uiteinde van de speen minimaal 10 cm afstand van het plafond.
- Er is minimaal 1 drinkspeen per 3,5 m² laadvloer aanwezig, met een minimum van 2 spenen per compartiment.
- De druk op de speen is zodanig, dat water vlot uit de speen komt bij zuigen. Er loopt geen water uit de speen, als het drinkwatersysteem aan staat. Bij inknippen van de speen moet er vlot water uit stromen.
- De spenen zijn zodanig over de nippel bevestigd, dat ze tijdens transport niet loslaten en niet door de dieren losgetrokken kunnen worden. De spenen zijn zodanig aangebracht, dat de dieren zich er niet aan kunnen verwonden.