

Checklist Inspectiecondities

Inspectievoorwaarden product bij Import

Producten van laag risico:

- De zending moet binnen één inspectielocatie als één geheel herkenbaar bij elkaar en ruimtelijk gescheiden zijn opgeslagen van andere zendingen.
- De opslag van een niet-geïnspecteerde zending tezamen met geïnspecteerde en/of communautaire producten in één ruimte is toegestaan;
- Geen bewerkingen aan de partij voor deze geïnspecteerd is ;
- Inspectie dient zo spoedig mogelijk na aflevering in het entrepot plaats te vinden;
- De zending mag niet in de openlucht/buiten worden opgeslagen;
- De zending moet identificeerbaar zijn d.w.z. de zending moet als eenheid bij elkaar blijven totdat de fytosanitaire controle is afgerond. Er moeten waarborgen zijn dat de producten die als "geïnspecteerd" uit het entrepot worden weggevoerd, ook daadwerkelijk geïnspecteerd zijn;
- De zending moet traceerbaar zijn.

Aanvullende eisen in geval van inspectie van snijbloemen:

- wijze waarop de zending voor inspectie moet worden aangeboden: hoofdregel is dat de zending in de verpakking moet blijven totdat inspectie plaatsvindt. De zending moet herkenbaar bij elkaar staan en ruimtelijk gescheiden zijn opgeslagen van overige zendingen;
- mits hiervoor vooraf toestemming is verkregen mag de zending alvast worden uitgepakt alvorens inspectie plaatsvindt op voorwaarde dat e.e.a. geschiedt in een gekoelde ruimte en conform het bestaande "uitpak/opslag protocol importzendingen snijbloemen".

Aanvullende voorwaarden voor bedrijven met een warehousesysteem

Unieke partij identificatiecode;

- Warehouse managementsysteem waarin de unieke partij identificatiecodes van één zending aan elkaar gekoppeld worden;
- Fytosanitair certificaat met daaraan gekoppeld een uitdraai van het warehousemanagementsysteem met alle gegevens van de zending (zodat zending op basis van fyto en gegevens warehouse parallel lopen)

Extra aanvullende voorwaarden voor ware-housesystemen met een niet toegankelijk cellensysteem:

- Op verzoek van de keuringsdienst wordt een zending klaar gezet op de inspectieplaats voor een identiteitscontrole en een fysieke inspectie.
- Als de zending reeds opgeslagen ligt in het warehouse moeten de pallets bestemd voor inspectie op verzoek van de inspecteur naar de plaats van inspectie worden gebracht.
Het warehouse dient de inspecteur van een scanner en/of een overzicht uit warehousemanagementsysteem te voorzien zodat hij met behulp van het fyto en een overzicht uit warehousemanagementsysteem de pallets voor inspectie kan aanwijzen.

Producten van hoog risico:

- De zending moet voldoen aan de inspectiecondities zoals beschreven bij producten van laag risico
- De zending moet binnen vóór inspectie in een andere ruimte worden opgeslagen dan waar geïnspecteerde en/of communautaire producten zijn opgeslagen; De scheiding tussen de ruimten moet dicht zijn. Een doorgang in de afscheiding moet zich automatisch sluiten.

Aanvullende eisen in geval van inspectie van bonsai(achtige producten):

- Het lossen en uitpakken van de zending t.b.v. inspectie moet geschieden in een afgescheiden ruimte waarin zich slechts één uitgepakte zending tegelijk bevindt; (bij meer dan één zending in een container mogen deze zendingen tezamen in een afgescheiden ruimte worden uitgepakt).
- De zending mogen alvast worden uitgepakt alvorens inspectie plaatsvindt.
- Bij verzegelde partij (o.a. derogatieregeling) kan het zegel alleen verbroken worden in bijzijn van de KD.

Inspectielocatie = productieplaats

Naast de geldende voorwaarden voor producten van laag of hoog risico geldt aanvullend:

- Een eenmaal op begeleidend document aangegeven inspectielocatie mag tussentijds niet meer worden gewijzigd;
- Tussen de inspectielocatie en de productieplaats dient een dichte afscheiding aanwezig te zijn. Een doorgang in deze afscheiding mag alleen gebruikt worden voor het verplaatsen van een geïnspecteerde zending naar de productieplaats. Als de doorgang ook voor andere doeleinden gebruikt wordt moet de doorgang een sluis zijn.
- De producten moeten op de productieplaats gescheiden worden opgeslagen van communautaire producten en van besmette of verdachte planten of plantaardige producten

Inspectiecondities keuringspost algemeen voor importzendingen

1. Aparte ruimte of gedeelte van ruimte waarin niet-geïnspecteerde zendingen staan.
2. Inspectietafel (glad oppervlak van tenminste 1 m²) met voldoende licht (dat is minimaal 600Lx en tussen 3000 en 5000 K. Dit komt overeen met 2 x TL van ieder 36 W met kleur 33 of 840 of 2 LED TL-T8 (4000 K) 18 W ca. 1 m boven de tafel), afvalbak, mogelijkheid van ontsmetting met daartoe geëigend middel, mogelijkheid van afvoer geïnspecteerde eenheid alvorens inspectie volgende eenheid begint (e.e.a. conform Richtlijn 98/22/EG).

Indien het volume van de te inspecteren eenheden (bijv. hout) niet toelaat dat een inspectietafel gebruikt wordt moet de zending goed bereikbaar zijn voor de inspecteur (max. 2,5 meter hoog of middels een hoogwerker die aan ARBO-eisen

voldoet) en er moet voldoende licht beschikbaar zijn (lichtopbrengst op het te inspecteren oppervlak moet minimaal gelijk zijn aan de hierboven beschreven situatie, evt. te realiseren middels mobiele lichtinstallatie).

3. Geldende arbo-eisen (m.n. begeleiding (hulp tijdens inspectie); veiligheid (buiten bereik van heftrucks) werkomstandigheden (tochtvrij, inspectie in koelcel slechts gedurende beperkte duur toelaatbaar)).
4. Adequate assistentie.

NB. Mits aan de gestelde eisen voldaan kan worden is een mobiele inspectietafel toegestaan. Hierbij moet m.n. aandacht zijn voor licht en veiligheid (heftrucks e.d.)

Inspectievoorwaarden product bij Export

Uitgangspunt is dat een exportinspectie alleen plaats kan vinden als er aan onderstaande voorwaarden worden voldaan. De aanvrager is hierbij verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste informatie en documenten, het verlenen van eventuele assistentie en het aanwezig zijn van een correct gefaciliteerde inspectieplaats. Als de houder van de partij niet de inspectie condities aanpast om direct te voldoen aan de gestelde eisen, wordt de inspectie niet gestart of gestaakt door de inspecteur.

- De zending moet herkenbaar bij elkaar en ruimtelijk gescheiden zijn opgeslagen van andere zendingen en het productieproces. Waar sprake is van meerdere bestemmingen zijn de zendingen per bestemming gegroepeerd. Partijen groenten en fruit met bestemming Rusland mogen tijdens de inspectie nog aan de zending worden toegevoegd.
- De zending moet identificeerbaar zijn d.w.z. de zending moet als eenheid bij elkaar blijven totdat de fyto-sanitaire controle is afgerond. Er moeten waarborgen zijn dat de geïnspecteerde goederen ook daadwerkelijk als herkenbare eenheid wordt geëxporteerd;
- Over de omvang en de samenstelling van de zending moet volledig inzicht kunnen verkregen.
- De zending moet traceerbaar zijn. Hiertoe moeten er documenten overhandigd kunnen worden waaruit ter herleiden valt waar de zending vandaan komt.

Voor bootzendingen van bulkpartijen groenten en fruit kan worden gestart met inspectie gedurende het laden van de boot voordat de gehele zending als eenheid bij elkaar staat. Voorwaarden zijn:

- Op basis van bijgaande documenten (bootlijst) kan een representatieve steekproef worden bepaald voor het gedeelte dat tijdens het inspectiebezoek wordt aangeboden;
- De steekproef wordt evenredig tijdens het laden genomen van de aangeleverde vrachtwagens. Van iedere vrachtwagen worden tenminste twee eenheden bekeken;
- Indien meerdere inspectiebezoeken nodig zijn, dient per bezoek een inspectiebiljet¹ te worden ingevuld met eventueel als bijlage een bootlijst;
- Afkeuring heeft ook betrekking op het gedeelte dat reeds is geladen en waarvoor nog geen inspectiebiljet is afgegeven. Dit dient uit de boot te worden verwijderd.

¹ Inspectiebiljet of andere werkwijze conform paragraaf 4.4.1 van het uitvoeringsprotocol.

Inspectiecondities keuringspost algemeen voor exportzendingen

1. Inspectietafel of inspectieband die voldoen aan de volgende eisen:
 - Inspectietafel (glad oppervlak van tenminste 1 m²) met voldoende licht om de inspectie uit te kunnen voeren **dat is minimaal 600Lx en tussen 3000 en 5000 K. Dit komt overeen met 2 x TL van ieder 36 W met kleur 33 of 840 of 2 LED TL-T8 (4000 K) 18 W ca. 1 m boven de tafel**), of vergelijkbare lichtomstandigheden) afvalbak, mogelijkheid van ontsmetting met daartoe geëigend middel, mogelijkheid van afvoer geïnspecteerde eenheid alvorens inspectie volgende eenheid begint (e.e.a. conform Richtlijn 98/22/EG).
NB. Voor inspectie van aardappelen zijn specifieke eisen van toepassing; zie Voorschrift inrichting inspectiefaciliteit aardappelen.
 - Aanvullende eisen voor de inspectietafel tijdens de inspectie van Groente en Fruit en Plantuien en –sjalotten. Het inspectievlak dient bij:
 - 25 kg verpakkingen minimaal 1,25 meter lang en minimaal 0,70 meter breed
 - 50 kg verpakkingen minimaal 1,50 meter lang en minimaal 0.70 meter breedDe hoogte: de ene smalle zijde ± 1,30 meter; aan de andere smalle zijde ± 1,00 meter
 - Inspectieband; Vlakke band, rolsnelheid 0,28 meter/ seconde of variabel instelbaar. Lengte ± 2,50 meter, breedte ± 0,70 meter. Bovenkant van de band c.a. 1.10 meter boven de vloer. Verlichting eisen zijn gelijk aan de inspectietafel.

Indien het volume van de te inspecteren eenheden (bijv. bomen) niet toelaat dat een inspectietafel gebruikt wordt moet de zending goed bereikbaar zijn voor de inspecteur. De verlichtingseisen van deze afwijkende inspectieplaats moet voldoen aan de eisen genoemd bij de inspectietafel.

Is de hoogte tot 2.5 meter dan kan met een trap worden gewerkt mits deze aan ARBO-eisen voldoet. Boven de 2,5 meter kan middels een hoogwerker die aan de ARBO-eisen voldoet gewerkt worden. Er moet voldoende licht beschikbaar zijn (lichtopbrengst op het te inspecteren oppervlak moet minimaal gelijk zijn aan de hierboven beschreven situatie, evt. te realiseren middels mobiele lichtinstallatie).

2. Geldende arbo-eisen (m.n. begeleiding (hulp tijdens inspectie); veiligheid (buiten bereik van heftrucks) werkomstandigheden (tochtvrij, inspectie in koelcel slechts gedurende beperkte duur toelaatbaar)).
3. Adequate assistentie.

NB. Mits aan de gestelde eisen voldaan kan worden is een mobiele inspectietafel toegestaan. Hierbij moet m.n. aandacht zijn voor licht en veiligheid (heftrucks e.d.)

Voorschrift inrichting inspectiefaciliteit aardappelen**Algemeen:**

De inspectieplaats dient ten alle tijden te zijn gesitueerd op een veilige plaats, buiten het directe bedrijfsproces

Inspectielocatie	Haveninspectie plaatsen:	Sorteerbedrijf/ Teler	Sorteerbedrijf/ Teler	Sorteerbedrijf/ Teler
<u>Frequentie / volume</u>	n.v.t.	Meer dan 3 uur per dag	Minder dan 3 uur per dag. maar meer dan 100 ton per bezoek	Minder dan 3 uur per dag en minder dan 100 ton per bezoek
<u>Inrichtingseisen</u>	Inspectie unit: <ul style="list-style-type: none"> • Veilige omgeving • Laad/los bordes • Voldoende verlichting • Stofafzuiging • Opvoerband • Afvoerband • Inspectieband 	<ul style="list-style-type: none"> • Stofafzuiging • Tochtvrij afgescheiden plaats. • Vaste Inspectietafel of band • Mogelijkheid om administratieve handelingen te verrichten. • Voldoende werkruimte aan beide zijden van inspectieband / tafel. Aan/afvoer van inspectiebalen simpel uit te voeren.	<ul style="list-style-type: none"> • Behalve stofafzuiging, alle eisen van categorie 2. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vaste of verplaatsbare Inspectietafel of -band
<u>Assistentie bedrijfsleven</u>	Zorg voor aan- en afvoer inspectiebalen	Idem	Idem	idem

Specificaties

Inspectietafel *) Al dan niet Verrijdbaar.	Inspectievlak: <ul style="list-style-type: none"> • Indien uitsluitend 25 kg verpakkingen worden gebruikt ± 1.25 meter lang en ± 0.70 meter breed . • Moeten ook 50 kg verpakkingen kunnen worden geïnspecteerd dan ± 1.50 meter lang en ± 0.70 meter breed. Hoogte: <ul style="list-style-type: none"> • De ene smalle zijde ± 1.30 meter; aan de andere smalle zijde ± 1.00 meter Verlichting: <ul style="list-style-type: none"> • 2 TL buizen van 36 watt kleur 840, op een hoogte van ± 1.00 meter boven het midden van het inspectievlak
Inspectieband	Inspectievlak: <ul style="list-style-type: none"> • Vlakke band, rolsnelheid ± 0.28 meter/seconde of variabel instelbaar. Lengte ± 2.50 meter, breedte ± 0.70 meter. Bovenkant van de band ca. ± 1.10 meter boven de vloer. Verlichting: <ul style="list-style-type: none"> • 2 TL buizen van 36 watt kleur 840, op een hoogte van ± 1.00 meter boven het

	midden van het inspectievlak
--	------------------------------

*) Van het in dit document vermelde voorschrift voor de inrichting van de inspectiefaciliteit aardappelen mag worden afgeweken. Afwijken is uitsluitend toegestaan in geval van inspectie van pootaardappelen bij telers. De te volgen werkwijze is beschreven in NAK instructie (INS/BUD) 254. (stap 3.6)