



Inspecties van verpakkingshout

Informatie voor bedrijven



Eén van de taken van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is het bewaken en bevorderen van de gezondheid van planten binnen Nederland. Dit gebeurt onder andere door het uitvoeren van inspecties bij de import van zendingen met verpakkingshout en bij reeds geïmporteerd verpakkingshout.

Inspecties van verpakkingshout door de NVWA

Houten verpakkingen, die vanuit landen buiten de EU (uitgezonderd Zwitserland) de Europese Unie worden binnengebracht, moeten voldoen aan de eisen van de internationale fytosanitaire standaard ISPM 15. Deze eisen moeten verhinderen dat schadelijke organismen met het hout binnengebracht en verspreid worden. De NVWA is in Nederland verantwoordelijk voor het toezicht op naleving van deze eisen. Het verpakkingshout dat Nederland binnenkomt wordt steekproefsgewijs gecontroleerd door de NVWA of door een Keuringsdienst in opdracht van de NVWA.

De inspecties vinden zowel vóór vrijgave door de douane als daarna plaats. Het streven is het logistieke proces niet onnodig te hinderen. De uitvoering wordt regelmatig geëvalueerd. Ook de ervaringen van andere landen van de EU worden gebruikt om de controles aan te passen.

ISPM 15 ook voor **naaldhout uit Portugal Madeira en Spanje**

Om verspreiding van het dennenhoutaaltje (een quarantaine organisme) te voorkomen geldt deze eis ook voor al het verpakkingshout van **naaldhout**, dat continentaal Portugal (PT), Madeira en enkele besmette gebieden in Spanje (ES) (hierna aangeduid met: in PT/ES besmet gebied) verlaat. Dit houdt in dat verpakkingshout van **naaldhout**, dat oorspronkelijk uit andere EU lidstaten komt, door een erkend bedrijf behandeld en gemarkeerd moet zijn wanneer het in PT/ES besmet gebied verlaat. Om logistieke problemen te voorkómen adviseert de NVWA bij handel naar Portugal, Madeira en Spanje gebruik te maken van verpakkingshout conform ISPM 15.

Importinspecties van verpakkingshout van steen- en staalproducten uit China

Dit verpakkingshout is dermate risicovol dat het in de periode maart 2013 – juni 2020 bij import in alle lidstaten van de EU steekproefsgewijs moet worden gecontroleerd. Voor welke steen- en staalproducten de importinspecties verplicht zijn en welke acties van importeurs worden verwacht kunt u vinden op www.nvwa.nl met zoekwoord verpakkingshout China.

Maatregelen

Als bij controle blijkt dat het verpakkingshout niet voldoet aan de regelgeving van de EU dan wordt het land van herkomst geïnformeerd en worden er maatregelen opgelegd, namelijk retourneren, vernietigen of behandelen:

- Retourneren betekent of de zending inclusief het verpakkingshout of alléén het verpakkingshout terug naar het land van herkomst. Dit kan alleen vóór vrijgave door de douane.
- Vernietigen vindt plaats op de plaats van binnenkomst of inspectie. Mochten er geen symptomen van aantasting zijn dan bestaat de mogelijkheid om onder voorwaarden de zending verder Nederland in te transporteren daar de zending van het verpakkingshout te ontdoen en dit hout te vernietigen.
- Behandelen; daarvoor bestaan volgens de ISPM 15 vier mogelijkheden, zoals is weergegeven bij Eisen aan verpakkingshout.

Eisen aan verpakkingshout

Verpakkingshout en stuwhout uit landen buiten de EU (uitgezonderd Zwitserland) en verpakkingshout van **naaldhout** uit in PT/ES besmet gebied moeten bij import aan de volgende eisen voldoen:

- Het hout dient behandeld te zijn volgens één van de volgende vier methodes, beschreven in de ISPM 15:
 - Hittebehandeling (Heat Treatment; HT) van houten verpakkingen, gedurende minimaal 30 aaneengesloten minuten bij een


temperatuur van ten minste 56° C in het hart van het hout;

- Begassing met methylbromide (MB); nader omschreven in ISPM 15. Per 18 maart 2010 is in de EU een behandeling met methylbromide niet meer toegestaan.
- Dielectric heating (DH; Diëlectrische verwarming, bijv. in een magnetron): minimaal 600 °C gedurende minimaal 1 minuut in het gehele hout.
- Begassing met sulfurylfluoride (SF); nader omschreven in ISPM 15.
- Het hout dient voorzien te zijn van een merkteken. Dit merkteken bestaat uit het IPPC logo, een 2-letterige ISO landcode, een code om de producent te identificeren en een code waarmee de behandeling van het hout wordt aangeduid.
- Per 1 juli 2009 moet verpakkingshout en stuw hout zijn ontschorst, wat in het merkteken aangeduid kan zijn met DB (=debarked). Afzonderlijke stukjes schors zijn toegestaan die:
 - Smaller zijn dan 3 centimeter, ongeacht de lengte
 - Bij een breedte van 3 cm of meer een oppervlakte omvatten kleiner dan 50 cm².


Voor **nieuw** verpakkingshout, dat per 1-1-2010 door erkende behandelaars (zie www.smhv.nl) wordt geproduceerd en in de handel gebracht, geldt dat andere aanduidingen (bijv. D = dunnage; stuw hout) niet meer in maar wel bij het merkteken aanwezig mogen zijn. Zie voorbeelden onder.

De geldigheid van correct gemarkeerd verpakkingshout is onbeperkt; zowel verpakkingshout met oude als nieuwe stempels kunnen in het verkeer zijn.

Voorbeelden van correcte ISPM 15 merktekens die vóór 1-1-2010 in de handel zijn:



Voorbeelden van correcte ISPM 15 merktekens die per 1-1-2010 in de handel zijn:



CN : ISO landcode (in het voorbeeld: China)
000 : registratienummer van behandelaar
HT : behandelingswijze; Heat Treatment
MB : behandelingswijze; begast met methylbromide (MB)
DB : debarked (ontschorst)
D : dunnage (stuw hout)

Uitzonderingen

Voor de volgende houtproducten is ISPM15 niet van toepassing:

- Massief hout van 6 mm of dunner
- Onder hoge temperatuur of druk vervaardigd hout zoals board, multiplex, triplex, fineer en MDF.
- Cadeauverpakkingen van producten die zodanig zijn bewerkt dat ze vrij zijn van schadelijke organismen
- Zaagsel, houtwol en houtschaafsel
- Houten onderdelen van en in transportmiddelen, bijv. in containers.

Meer informatie

Deze hand-out informeert u in het kort over de eisen aan verpakkingshout. Uitgebreide informatie is te vinden op de website van de NVWA: www.nvwa.nl met zoekwoord import verpakkingshout of de website van de Stichting Markering Houten Verpakkingen: www.smhv.nl.

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen? Neemt u dan contact op met het Klantcontactcentrum van de NVWA via telefoonnummer 0900-0388 of het vragenformulier op www.nvwa.nl/contact.